

	<b>Руководство по производству полетов</b>	<b>Per. № 2.O.34.002</b>
	<b>Часть С Глава 3 Приложение</b> Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

ЯРОСЛАВЛЬ / Туношна

UUDL (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			NDB Y		NDB Y Non-CDFA	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
23	Falcon RRJ95 B737	80x550 550'	80x750 550'	80x1300 550'	215x2400 1010'	215x2400 1010'	215x2900 1010'	215x3600 1010'

RWY	A/c type	RNAV			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	119x1200 650'	110x1600 650'	155x1900 720'	155x2400 720'
23	Falcon RRJ95 B737	80x750 570'	80x1300 570'	115x1000 680'	115x1700 680'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
05/23	Falcon RRJ95	1020' (220m)	2400
	B737	1900' (485m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-