

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. №
2.O.34.002

TAIPEI / Songshan
Тайпей/ Соншан

RCSS (B)

Taiwan
Тайвань

Установленные минимумы для захода на посадку

RWY	A/c type	ILS		LDA	RNAV (GNSS) LNAV/VNAV		RNAV (GNSS) LNAV		VOR	NDB-A Circling
		Missed apch climb grad min			Missed apch climb grad min		Missed apch climb grad min			
		4.1%	2.5%		5.0%	2.5%	5.0%	2.5%		
10	F900	75xR750 253'	240x3600 790'	-	230x2700 760'	310x4100 1030'	280x3600 920'	400x5000 1300'	240x2900 790'	-
	RRJ95	75xR750 253'	240x3600 790'	-	230x2700 760'	310x4100 1030'	280x3600 920'	400x5000 1300'	240x2900 790'	-
	B737	75xR750 253'	240x3600 790'	-	230x2700 760'	310x4100 1030'	280x3600 920'	400x5000 1300'	240x2900 790'	-
28	F900	-	-	240x3600 800'	-	-	240x3600 790'		240x3600 800'	360x3700 1200'
	RRJ95	-	-	240x3600 800'	-	-	240x3600 790'		240x3600 800'	360x3700 1200'
	B737	-	-	240x3600 800'	-	-	240x3600 790'		240x3600 800'	360x4600 1200'

Установленные минимумы для взлета

ВПП	Тип ВС	С огнями осевой линии ВПП	Без огней осевой линии ВПП с боковыми огнями ВПП		Без огней осевой линии ВПП без ОВИ	
			День	Ночь (необходимы концевые огни ВПП)	День	Ночь
10/28	F900	-	250*	250*	400	-
	RRJ95	-	250*	250*	400	-
	B737	-	250*	250*	400	-

* - Если не задействована процедура LVP, минимум для взлета 400 м.

ГОРНЫЙ

МК взлета и посадки

096/276

Размеры ВПП

2605x60 m

Координаты КТА

N 25 04.2 E 121 33.2

Превышение аэродрома

+18'/5.5m

Дата утверждения	Дата введения в действие 14.09.2015	
------------------	--	--