

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
--	---	--

SHIRAZ / Shahid Dastghaib Intl
Шираз / Шахид Дастгаиб

OISS (B)

Iran
Иран

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (X,Y,Z)		LOC(GS out) (ILS-X,Y)		LOC(GS out) (ILS-Z)		VOR	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
29L	Falcon RRJ95 B737/BBJ	95x700 5174'	95x1400 5174'	165x1700 5400'	165x2400 5400'	165x2100 5400'	165x2400 5400'	165x1700 5400'	165x2400 5400'
29R	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	-			-	-	160x1700 5400'	160x2400 5400'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND VOR A,B Not authorized North of airport			CIRCLE-TO-LAND NDB A Not authorized North of airport		
		MDA(H)	CEIL	VIS	MDA(H)	CEIL	VIS
ALL RWYs	Falcon	6200' (390m)	(1640') (490m)	2400	6390' (450m)	(1640') (550m)	2400
	RRJ95	6200' (390m)	(1640') (490m)	3000	6390' (450m)	(1640') (500m)	3000
	B737/BBJ	6500' (480m)	(1900') (580m)	3600	6390' (450m)	(1640') (500m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWs	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	500	-

Дата расчета минимумов аэродрома
«27»02.2024г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.O.34.002

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading	112L/292R	112R/292L
RWY Dimensions	4332x45 m	4272x45 m
ARP Coordinates	N 29 32.4	E 052 32.3
AD Elevation	4927' / 1 502m	

Дата расчета минимумов аэродрома
«27»02.2024г.