(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

BURGAS Бургас LBBG (A)

Bulgaria Болгария

LANDING MINIMUMS

DWX	A /	пс	не		IAV	WOD	CIRCLE-TO-LAND		
RWY	A/c	ILS	ILS ALS out	Gr	NSS	VOR	MDA CEIL VIS		
	type		ALS out	LNAV/VNAV	LNAV		(H)		
	F900	-	-	100xR800	100xR800	110x1000	1215'	(1410')	5000
				410'	410'	440'	(330m)	(430m)	
04	RRJ95	-	-	100x1500	100x1500	110x1500	1215'	(1410')	5000
				410'	410'	440'	(330m)	(430m)	
	B737	-	-	100xR800	100xR800	110x1000	1315'	(1510')	5000
				410'	410'	440'	(360m)	(460m)	
	F900	60xR550	60x1200	95xR750	100xR800	105x1000	1215'	(1410')	5000
		322'	322'	430'	450'	460'	(330m)	(430m)	
22	RRJ95	60xR550	60x1200	100x1500	100x1500	105x1500	1215'	(1410')	5000
		322'	322'	450'	450'	460'	(330m)	(430m)	
	B737	60xR550	60x1200	95xR750	100xR800	105x1000	1315'	(1510')	5000
		322'	322'	430'	450'	460'	(360m)	(460m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		unway Centerline Lights vith Runway Lights	Without 1 Centerline Without Run	e Lights
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
04/22	F900 RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения	Дата введения в действие
	28.06.2016