Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 П



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

WALVIS BAY Уолфиш-Бей FYWB (B)

Namibia Намибия

LANDING MINIMUMS

								CIRC	LE-TO-LA	AND
X	A/c	ILS	ILS	LOC	LOC	VOR	VOR	Prob	nibited No	rth
RWY	type		ALS out (GS out) (GS out) ((+DME)	(+DME)	of rwy 09/27			
					ALS out		ALS out	MDA	CEIL	VIS
								(H)		
	Falcon	-	-	-	-	125x1700	125x1900	940'	(950')	3700
						640'	640'	(190m)	(290m)	
	RRJ95	-	-	-	-	125x1700	125x1900	940'	(950')	3700
09						640'	640'	(190m)	(290m)	
	B737	-	-	-	-	125x1700	125x1900	1040'	(1050')	4600
	BBJ					640'	640'	(220m)	(320m)	
	Falcon	60x800	60x1200	135x1500	135x2100	135x1400	135x2100	940'	(950')	3700
		<i>517'</i>	517'	7 60'	7 60'	7 60'	<i>760'</i>	(190m)	(290m)	
27	RRJ95	60x800	60x1200	135x1500	135x2100	135x1400	135x2100	940'	(950')	3700
		<i>517'</i>	517'	7 60'	7 60'	7 60'	<i>760'</i>	(190m)	(290m)	
	B737	60x800	60x1200	135x1500	135x2100	135x1400	135x2100	1040'	(1050')	4600
	BBJ	517'	517'	760'	760'	760'	760'	(220m)	(320m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway		out Runway Centerline Lights L) with Runway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
		Lights (RL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
09/27	Falcon RRJ95 B737/BBJ	200*	250*	250*	400	-

^{* -} LVP must be in force

RWY Heading 085/265

RWY Dimensions 3440x60m

ARP Coordinates S 22 58.8 E 014 38.7

AD Elevation 317'/ 97m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	30.06.2017	