

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
--	---	---

ERENHOT / Saiwusu
Эрен-Хото

ZBER (B)

PR of China
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS DME	ILS DME ALS out	LOC (GS out) CDFA	VOR DME	VOR DME ALS out	NDB	CIRCLE-TO-LAND		
								MDA (H)	CEIL	VIS
12	Falcon	-	-	-	155x2500 3840'	155x2500 3840'	-	4220' (270m)	(1220') (370m)	3700
	RRJ95	-	-	-	155x2500 3840'	155x2500 3840'	-	4220' (270m)	(1220') (370m)	3700
	B737 BBJ	-	-	-	155x2500 3840'	155x2500 3840'	-	4220' (270m)	(1220') (370m)	4000
30	Falcon	65xR750 Vis 800 3511'	65x1200 3511'	150x2000 3790'	150x2000 3790'	150x2300 3790'	240x3700 4090'	4220' (270m)	(1220') (370m)	3700
	RRJ95	65x800 3511'	65x1200 3511'	150x2000 3790'	150x2000 3790'	150x2300 3790'	240x3700 4090'	4220' (270m)	(1220') (370m)	3700
	B737 BBJ	65xR750 Vis 800 3511'	65x1200 3511'	150x2000 3790'	150x2000 3790'	150x2300 3790'	240x3700 4090'	4220' (270m)	(1220') (370m)	4000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
12	Falcon RRJ95 B737/BBJ	Vis 800	Vis 800	Vis 800	Vis 800	-
30	Falcon RRJ95 B737/BBJ	RVR 400m Vis 800m	RVR 400m Vis 800m	RVR 400m Vis 800m	RVR 500m Vis 800m	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

RWY Heading 115/295

RWY Dimensions 2800x45 m

ARP Coordinates N 43 25.5 E 112 05.6

AD Elevation +3330'/1015m

Дата утверждения	Дата введения в действие 11.07.2017	
------------------	--	--