## Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

VERACRUZ / Gen. Heriberto Jara Intl. Веракрус MMVR (B)

Mexico Мексика

## **LANDING MINIMUMS**

	A/c	VOR DME	VOR	VOR	VOR			
RWY	type		DME		ALS out		CIRCLE-TO-LA	ND
			ALS out			MDA (H)	CEIL	VIS
10	Falcon	MDA(H) 580' (490'/150m) Vis 1½ (2400m)		MDA(H) 660' (570'/175m) Vis 15/8 (2600m)		720' (625'/190m)	1042' (952'/ 290m)	1½ (2400m)
18	B737	MDA(H) 580' (490'/150m) Vis 1½ (2400m)		MDA(H) 660' (570'/175m) Vis 15/8 (2600m)		810' (720'/220m)	1140' (1050'/ 320m)	2 ½ (3600m)
36	Falcon	MDA(H) 560' (470'/145m) Vis 13/8 (2200m)		MDA(H) 620' (530'/160m) Vis 1½ (2400m)		720' (625'/190m)	1042' (952'/ 290m)	1½ (2400m)
	B737	MDA 560' (470 Vis 13/8	'/145m)	620' (53	A(H) 0'/160m) (2400m)	810' (720'/220m)	1140' (1050'/ 320m)	2 ½ (3600m)

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights		t Runway Centerline Lights with Runway Lights (RL)	RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
		(CL)	DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
18/36	Falcon B737	-	Ceil 300' Vis 1 (1600m)			-

RWY Heading 186/006

RWY Dimensions 2400x45 m

**ARP Coordinates** N 19 08.7 W 096 11.2

AD Elevation + 90'/27m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	22.12.2016	