

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

URMM (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS CAT 2 | ILS (X,Y,Z) CAT 1 | | LOC with SDF | | LOC without SDF | | |
|-----|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | FULL | Limited | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 11 | Falcon RRJ95 B737 | 30x300 1137' RA115' | 60x550 1240' | 60x750 1240' | 60x1200 1240' | 210x2400 1730' | 210x2400 1730' | 240x2400 1830' | 240x2400 1830' |
| 29 | Falcon RRJ95 B737 | - | 60x550 1250' | 60x750 1250' | 60x1200 1250' | 205x2300 1710' | 205x2400 1710' | 305x2400 2050' | 305x2400 2050' |

| | A/c type | RNP | | | DVOR Z | | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| RWY | | LNAV/VNAV | | LNAV | | with SDF | | without SDF | |
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 11 | Falcon RRJ95 B737 | 120x1100 <i>1430'</i> | 120x1800 1430' | 210x2400 1730' | 210x2400 1730' | 235x2400 1800' | | 240x2400 1830' | |
| 29 | Falcon RRJ95 B737 | 95x750 1360' | 95x1400 1360' | 200x2300 1700' | 200x2400 1700' | 235x2400 1810' | | 305x2400 2050' | |

| | A/c | DVOR Y | DVOR Y Non-CDFA | | |
|-----|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--|
| RWY | type | ALS out | ALS out | | |
| 11 | Falcon RRJ95 B737 | 355x2400 2200' | 355x2400 5000' | | |
| 29 | Falcon RRJ95 B737 | 335x2400 2150' | 335x4500 2150' 335x5000 2150' | | |

| RWY | A/c type | NDB/DME Y,Z | | | CIRCLING | |
|--------|--------------|----------------|----------|----------|----------|------|
| 10,1,1 | | ALS out | ALS out | ALS out | MDA (H) | VIS |
| | Falcon | | 360x2400 | | 2190' | 2400 |
| 11 | RRJ95 | 280x2400 | 2220' | | (350m) | 2400 |
| | B737 | 1960' | 390x2400 | - | 2330' | 3600 |
| | D /3/ | | 2330' | | (390m) | 2000 |
| | Falcon | _ | | 350x2400 | 2190' | 2400 |
| 29 | RRJ95 | - | _ | 2190' | (350m) | 2400 |
| | B737 | | | 390x3600 | 2330' | 3600 |
| | D/3/ | B/3/ - | - | 2330' | (390m) | 2000 |



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway 1 | Lights (RL) | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|-------|-------------------------|--|----------|-------------|-------------------------------------|-------|
| | | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 11/29 | Falcon RRJ95 B737 | 150 | 300 | 300 | 400 | - |