	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

**DUBAI / Dubai Intl.**  
**Дубай**

**OMDB (B)**

**UAE**  
**ОАЭ**

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	ILS CAT II MACG 3,0%	ILS CAT I MACG 3,0%			LOC MACG 2,65%	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
12L	Falcon	-	37x400 133' RA121'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	160x1600 530'	160x2400 530'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	37x400 133' RA121'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	160x1600 530'	160x2400 530'

RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	ILS CAT II MACG 5,0%	ILS CAT I MACG 5,0%			LOC MACG 4,3%	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
12R	Falcon	-	30x300 111' RA100'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	190x2100 620'	190x2400 620'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 111' RA100'	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	190x2100 620'	190x2400 620'

RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	ILS CAT II MACG 2,83%	ILS CAT I MACG 2,8%			LOC	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
30L	Falcon	-	30x300 160' RA100'	60x550 260'	60x750 260'	60x1200 260'	155x1500 560'	155x2300 560'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 160' RA100'	60x550 260'	60x750 260'	60x1200 260'	155x1500 560'	155x2300 560'



**Руководство по производству полетов**

**Часть С Глава 3 Приложение**

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Пер. №  
2.О.34.002**

RWY	A/c type	ILS CAT IIIA	ILS CAT II MACG 4,84%	ILS CAT I MACG 4,83%			LOC MACG 4,24%	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
30R	Falcon	-	36x300 150' RA117'	60x550 240'	60x750 240'	60x1200 240'	150x1500 510'	150x2200 510'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	36x300 150' RA117'	60x550 240'	60x750 240'	60x1200 240'	150x1500 510'	150x2200 510'


RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
		MACG 2,75%		MACG 2,60%	
			ALS out		ALS out
12L	Falcon RRJ95 B737	105x800 350'	105x1500 350'	165x1700 550'	165x2400 550'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
		MACG 4,55%		MACG 4,65%	
			ALS out		ALS out
12R	Falcon RRJ95 B737	135x1300 440'	135x2000 440'	190x2100 620'	190x2400 620'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
		MACG 2,60%		MACG 2,55%	
			ALS out		ALS out
30L	Falcon RRJ95 B737	100x800 390'	100x1500 390'	155x1500 560'	155x2300 560'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
		MACG 4,52%		MACG 4,50%	
			ALS out		ALS out
30R	Falcon RRJ95 B737	105x800 370'	105x1500 370'	150x1500 510'	150x2200 510'

Дата расчета минимума аэродрома  
«05» 07. 2025 г.

	<p align="center"><b><u>Руководство по производству полетов</u></b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p><b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Пер. № 2.O.34.002</b></p>
---	---	--

**TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома «05» 07. 2025 г.</p>
---