



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. №
2.O.34.002

MARACAIBO / La Chinita Intl.
Маракайбо / Чинита

SVMC (B)

Venezuela
Венесуэла

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS DME		LOC DME (GS out)		VOR DME		VOR	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
03L	Falcon B737/BBJ	80x1100 472'	80x1300 472'	100x1600 530'		115x2400 590'		145x2000 680'	145x2200 680'

RWY	A/c type	RNP				CIRCLE-TO-LAND		
		LNAV/VNAV		LNAV		MDA (H)	CEIL	VIS
			ALS out		ALS out			
03L	Falcon	105x1300 551'	105x1600 551'	105x1400 560'	105x1600 560'	860' (190m)	(950') (290m)	2400
	B737/BBJ	105x1300 551'	105x1600 551'	105x1400 560'	105x1600 560'	960' (220m)	(1050') (320m)	3600
03R	Falcon	105x1600 551'		-		860' (190m)	(950') (290m)	2400
	B737/BBJ	105x1600 551'		-		960' (220m)	(1050') (320m)	3600
21L	Falcon	115x1800 608'		-		860' (190m)	(950') (290m)	2400
	B737/BBJ	115x1800 608'		-		960' (220m)	(1050') (320m)	3600
21R	Falcon	110x1600 587'		110x1600 590'		860' (190m)	(950') (290m)	2400
	B737/BBJ	110x1600 587'		110x1600 590'		960' (220m)	(1050') (320m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
03L/21R	Falcon	800m				-
	B737/BBJ	1600m				-

Дата введения в действие
27.12.2017



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.O.34.002**

RWY Heading	032L/212R	032R/212L
RWY Dimensions	3000x45 m	2500x30 m
ARP Coordinates	N 10 33.5	W 071 43.7
AD Elevation	239'/73m	

	Дата введения в действие 27.12.2017	
--	--	--