Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

CATANIA / Fontanarossa Катания / Фонтанаросса LICC (B)

Italy Италия

LANDING MINIMUMS

	Missed approach climb gradient minimum 3.2%								
							CIRCLE-TO-LAND		
RWY	A/c	ILS	ILS	LOC	VOR	NDB	No	t authorize	ed
	type		ALS out	(GS out)			Nor	th of airpo	rt
							MDA	CEIL	VIS
							(H)		
	Falcon	75xR1000	75xR1300	190xC2400	190xC2400	200xC2400	790'	(1080')	2400
		288'	288'	660'	660'	7 00'	(230m)	(330m)	
	RRJ95	75xR1000	75xR1300	190xC2400	190xC2400	200xC2400	790'	(1080')	3000
08		288′	288'	660'	660'	7 00'	(230m)	(330m)	
	B737	75xR1000	75xR1300	190xC2400	190xC2400	200xC2400	820'	(1115')	3600
		288'	288'	660'	660'	7 00'	(240m)	(340m)	
	Falcon	-	-	-	190xC2400	-	790'	(1080')	2400
					640'		(230m)	(330m)	
26	RRJ95	-	-	-	190xC2400	-	790'	(1080')	3000
					640'		(230m)	(330m)	
	B737	_	-	-	190xC2400	-	820'	(1115')	3600
					640'		(240m)	(340m)	

			Miss	ed approach cli	imb gradient m	inimum 2.5%			
RWY	A/c type	ILS ILS ALS out		LOC (GS out)	VOR	NDB	CIRCLE-TO-LAND Not authorized North of airport		
							MDA (H)	CEIL	VIS
	Falcon		C2400 250'	370xC5000 1250'	370xC5000 1250'	200xC2400 700'	1280' (380m)	(1570') (480m)	5000
08	RRJ95		C2400 250'	370xC5000 1250'	370xC5000 1250'	200xC2400 700'	1280' (380m)	(1570') (480m)	5000
	B737		C2400 250'	370xC5000 1250'	370xC5000 1250'	200xC2400 700'	1280' (380m)	(1570') (480m)	5000
	Falcon		-	-	375xC5000 1250'	-	1280' (380m)	(1570') (480m)	5000
26	RRJ95		-	-	375xC5000 1250'	-	1280' (380m)	(1570') (480m)	5000
	B737		-	-	375xC5000 1250'	-	1280' (380m)	(1570') (480m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	20.07.2016	

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Рег. № **2.O.34.002**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

RWY	A/c type	With Runway Centerline		Runway Centerline Lights vith Runway Lights (RL)	Centerlin	out Runway ne Lights, nway Lights)
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	RVR 800	RVR 800	RVR 800	RVR 800	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

AREA OF MAGNETIC ABNORMALITY

RWY Heading 082/262

RWY Dimensions 2436x45m

ARP Coordinates N 37 28.0 E 015 03.8

AD Elevation + 39'/ 12m

Дата утверждения	Дата введения в действие
	20.07.2016