(ASIIPOM A B A A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

MUGLA/ Dalaman Мугла/Даламан LTBS (B)

Turkey Турция

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS Missed apch climb grad mim					LOC	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out	
01	Falcon RRJ95 B737	60x550 210'	60x750 210'	60x1200 210'	260x2400 850'		275x 90	2400 00'

RWY A/	A /o	vor z		VOR Y or NDB Y				NDB Z	
		•	VOR Z		CDFA		Non-CDFA		NDB Z
	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	275x2400 900'		370x2400 1200'		370x5000 1200'		370x2400 1200'	

RWY	A/c type	LC	OC	RNP LNAV		
	туре		ALS out		ALS out	
19	Falcon RRJ95 B737	215x2800 720'	215x3300 720'	305x4100 1020'	305x4500 1020'	

		VOR A / NDB A				
RWY	A/c	VOR C				
	type	CIRCLING				
		MDA (H)	VIS			
	Falcon	1600' (480m)	2400			
01/19	RRJ95	1600' (480m)	3000			
	B737	2310' (700m)	3600			

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
01/19	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-