Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.0.34.002



Дополнение к Руководству по производству полетов

MALDONADO (Мальдонадо) SULS (В) (Уругвай)

Uruguay

Capitan Carlos A. Curbelo Intl.

Установленные минимумы для захода на посадку

ВПП	Тип ВС	VOR DME	VOR	NDB	GPS	Circle-to-land		
						Нмс	Ннго	Г вид.
01	F-900 B-737 BBJ	110x1600	125x1600	125x2400		250	350	2400
19	F-900 B-737 BBJ	125x1200				250	350	2400
08	F-900 B-737 BBJ	130x1200			125x1200	250	350	2400
26	F-900 B-737 BBJ	135x1500		290x4000	135x1200	250	350	2400

Установленные минимумы для взлета

Количество	Имеется запасной аэродром вылета				Отсутствует запасной аэродром вылета
двигателей	С огнями ВПП		Без огней ВПП		Component
	День	Ночь	День	Ночь	Соответствующий
F-900					минимум для посадки
B-737	1600 м	1600 м	1600 м	-	
BBJ					

ГОРНЫЙ

МК взлета и посадки	008/188	082/262
Размеры ВПП	1600x38	2133x45
Координаты КТА	S 34 51,4	W 055 05,9

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Per. № 2.O.34.002



+29 m

95'

Исп. Начальник отдела АНОП

Вдовин С.Л.

02/12/2014