

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

УЛЬЯНОВСК / Баратаевка

UWLL (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			RNP			
					LNAV/VNAV		LNAV	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	60x550 650'	60x750 650'	60x1200 650'	85x750 730'	85x1300 730'	120x1100 840'	120x1800 840'
20	Falcon RRJ95 B737	60x550 580'	60x750 580'	60x1200 580'	85x750 650'	85x1300 650'	115x1000 750'	115x1700 750'

RWY	A/c type	VOR with SDF		VOR without SDF		NDB/DME Z with SDF		NDB/DME Z without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	125x1200 860'	125x1900 860'	155x1500 950'	155x2300 950'	125x1100 850'	125x1800 850'	155x1500 950'	155x2300 950'
20	Falcon RRJ95 B737	135x1300 810'	135x2000 810'	185x2000 980'	185x2700 980'	135x1300 820'	135x2000 820'	175x1900 950'	175x2400 950'

	A/c	ND	BY	NDB Y Non-CDFA		
RWY	type		ALS out		ALS out	
02	Falcon RRJ95 B737	175x1900 1020'	175x2400 1020'	175x2300 1020'	175x3000 1020'	

RWY	A/c type	NDB/DME Y(LMM) with SDF		NDB/DME Y(LMM) without SDF		NDB X		NDB X Non-CDFA		
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
	20	Falcon RRJ95 B737	125x1200 790'	125x1900 790'	175x1900 950'	175x2400 950'	235x2400 1140'	235x2400 1140'	235x3100 1140'	235x3900 1140'

RWY	A/c	CIRCLING			
KWI	type	MDA (H)	VIS		
02/20	Falcon RRJ95	1340' (275m)	2400		
	B737	1340' (275m)	3600		



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
02/20	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

^{* -} LVP must be in force