CASIIPOM A B A A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

SEYCHELLES Сейшелы

FSIA (B)

Seychelles Сейшелы

LANDING MINIMUMS

	A/c type	ILS or LOC	RNP Y			RNP(AR)			
RWY			14(1 1				RNP 0.3		
			MACG						
			5.0%		2.5%		5.0%		2.5%
		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	ALS out
31	Falcon RRJ95 B737	195x2400 640'	290x3900 960'	290x4300 960'		05x5000 1330'	140x1700 460'	140x2100 460'	225x2400 750'

	A/c type	RNP X			RNP (AR)					
					RNP	0.30	D. D. O. 4.5			
RWY		MACG						RNP 0.15		
		7.5%	5.0%	2.5%	5.0%	2.5%		ALS out		
					ALS out	ALS out		ALS out		
13	Falcon RRJ95 B737	375x2400 1240'	475x2400 1560'	570x2400 1870'	210x2400 690'	245x2400 810'	125x1400 410'	125x1800 410'		

RWY	A/c type	CIRCLING ILS, LOC			
		MDA (H)	VIS		
31	Falcon RRJ95 B737	1270' (385m)	2400m		
		1270' (385m)	3600m		

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runwa	y Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	400	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002