

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.O.34.002</p>
--	---	--

SHIRAZ / Shahid Dastghaib Intl
Шираз / Шахид Дастгаиб

OISS (B)

Iran
Иран

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (X,Y,Z)			LOC(GS out)		VOR	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
29L	Falcon RRJ95 B737	100x700 5180'	100x1000 5180'	100x1400 5180'	165x1700 5400'	165x2400 5400'	165x1700 5400'	165x2400 5400'
29R	Falcon RRJ95 B737	-	-	-	-	-	165x1700 5400'	165x2400 5400'

RWY	A/c type	CIRCLING		CIRCLING NDB A	
		MDA(H)	VIS	MDA(H)	VIS
ALL RWYs	Falcon RRJ95	6200' (395m)	2400	6380' (450m)	2400
	B737	6500' (485m)	3600	6380' (450m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
ALL RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	500	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимумов аэродрома
«01»12.2025г.