

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p align="center"><b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

**КАЛИНИНГРАД**

**UMKK (A)**

**Россия**

## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC			
						with SDF		without SDF	
			FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	-	60x550 243'	60x750 243'	60x1200 243'	100x750 370'	100x1400 370'	140x1400 500'	140x2100 500'
24	Falcon RRJ95 B737	30x300 138' RA110'	60x550 238'	60x750 238'	60x1200 238'	-	-	105x800 380'	105x1500 380'

RWY	A/c type	RNP				VOR			
		LNAV/VNAV		LNAV		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon	115x1000 420'	115x1700 420'	115x1000 420'	115x1700 420'	125x1200 460'	125x1900 460'	150x1500 540'	150x2300 540'
	RRJ95	115x1000 420'	115x1700 420'	115x1000 420'	115x1700 420'	125x1200 460'	125x1900 460'	150x1500 540'	150x2300 540'
	B737	115x1000 420'	115x1700 420'	115x1000 420'	115x1700 420'	125x1200 460'	125x1900 460'	150x1500 540'	150x2300 540'
24	Falcon	105x800 382'	105x1500 382'	110x900 400'	110x1600 400'	105x800 380'	105x1500 380'	110x900 400'	110x1600 400'
	RRJ95	105x800 382'	105x1500 382'	110x900 400'	110x1600 400'	105x800 380'	105x1500 380'	110x900 400'	110x1600 400'
	B737	105x800 382'	105x1500 382'	110x900 400'	110x1600 400'	105x800 380'	105x1500 380'	110x900 400'	110x1600 400'

RWY	A/c type	NDB/DME			
		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out
06	Falcon	155x1600 560'	160x2400 560'	180x1900 630'	180x2400 630'
	RRJ95	155x1600 560'	160x2400 560'	180x1900 630'	180x2400 630'
	B737	155x1600 560'	160x2400 560'	180x1900 630'	180x2400 630'

RWY	A/c type	NDB/DME Z				NDB/DME Y	
		with SDF		without SDF			
			ALS out		ALS out		ALS out
24	Falcon	105x800 390'	105x1500 390'	110x900 400'	110x1600 400'	110x900 400'	110x1600 400'
	RRJ95	105x800 390'	105x1500 390'	110x900 400'	110x1600 400'	110x900 400'	110x1600 400'
	B737	105x800 390'	105x1500 390'	110x900 400'	110x1600 400'	110x900 400'	110x1600 400'

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
---

	<p align="center"><b><u>Руководство по производству полетов</u></b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p><b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Per. № 2.O.34.002</b></p>
---	---	--

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
06/24	Falcon	700' (200)	2400
	RRJ95	700' (200)	3000
	B737	780' (225)	3600

**TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
06/24	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

<p>Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.</p>
---