(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

БРЯНСК UUBP (A) Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS		LOC		RNP			
IX VV I	type					LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
16	Falcon	-	-	-	-	95x1200	95x1400	125x1600	125x1800
						<i>977'</i>	<i>977'</i>	1080'	1080'
	RRJ95	-	ı	-	-	95x1200	95x1400	125x1600	125x1800
						<i>977'</i>	<i>977'</i>	1080'	1080'
	B737	-	-	-	-	95x1200	95x1400	125x1600	125x1800
						<i>977'</i>	<i>977'</i>	1080'	1080'
34	Falcon	60x1000	60x1200	100x1200	100x1400	85x1100	85x1300	175x2300	175x2400
		844'	844'	970'	<i>970'</i>	923'	923'	1220'	1220'
	RRJ95	60x1000	60x1200	100x1200	100x1400	85x1100	85x1300	175x2300	175x2400
		844'	844'	970'	<i>970'</i>	923'	923'	1220'	1220'
	B737	60x1000	60x1200	100x1200	100x1400	85x1100	85x1300	175x2300	175x2400
		844'	844'	970'	970'	923'	923'	1220'	1220'

RWY	A/c type	NDB Z,Y		NDB X		NDB V		CIRCLING	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA(H)	VIS
16	Falcon	130x1800 1100'	130x2000 1100'	145x2400 1140'	145x2600 1140'	-	-	1290' (190m)	2400
	RRJ95	130x1800 1100'	130x2000 1100'	145x2400 1140'	145x2600 1140'	-	-	1290' (190m)	3000
	B737	130x1800 1100'	130x2000 1100'	145x2400 1140'	145x2600 1140'	-	-	1720' (320m)	3600
34	Falcon	110x1400 1010'	110x1600 1010'	-	-	155x2500 1160'	155x2700 1160'	1290' (190m)	2400
	RRJ95	110x1400 1010'	110x1600 1010'	-	-	155x2500 1160'	155x2700 1160'	1290' (190m)	3000
	B737	110x1400 1010'	110x1600 1010'	-	-	155x2500 1160'	155x2700 1160'	1720' (320m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Ru	ınway Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM		
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
16/34	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-	