


| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p> | <p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p> |
|---|--|---|

ПОЛЯРНЫЙ

UERP (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

| RWY | A/c type | ILS | | | LOC | | RNP LNAV | |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | FULL | Limited | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 35 | Falcon RRJ95 B737 | 60x550 1842' | 60x750 1842' | 60x1200 1842' | 80x750 1900' | 80x1300 1900' | 95x750 1950' | 95x1400 1950' |

| RWY | A/c type | VOR | | NDB/DME Y,Z | | NDB X | | NDB X NON-CDFA | |
|-----|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 35 | Falcon RRJ95 B737 | 110x900 2000' | 105x1600 2000' | 110x900 2000' | 110x1600 2000' | 280x2400 2560' | 280x2400 2560' | 280x4000 2560' | 280x4700 2560' |

| RWY | A/c type | RNP LNAV | | VOR | | NDB | |
|-----|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | ALS out | | ALS out | | ALS out |
| 17 | Falcon RRJ95 B737 | 100x1200 1980' | 10x1400 1980' | 100x1200 1980' | 100x1400 1980' | 110x1400 2020' | 110x1600 2020' |

| RWY | A/c type | CIRCLING | |
|-------|-----------------|-----------------|------|
| | | MDA (H) | VIS |
| 17/35 | Falcon RRJ95 | 2280' (185m) | 2400 |
| | B737 | 2380' (215m) | 3600 |

TAKE-OFF MINIMUMS

| RWY | A/c type | Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL) | Runway Lights (RL) | | Runway Centerline Marking (RCLM) | |
|-------|-------------------------|--|--------------------|-------|----------------------------------|-------|
| | | | DAY | NIGHT | DAY | NIGHT |
| 17/35 | Falcon RRJ95 B737 | - | 300* | 300* | 400 | - |

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома
«08» 04. 2025 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Рег. №
2.О.34.002**

Дата расчета минимума аэродрома
«08» 04. 2025 г.