

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

DUNHUANG Дуньхуан ZLDH (B)

China Китай

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c	ILS/DME			LOC		VOR/DME	
	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	60x550 3890'	60x750 3890'	60x1200 3890'	160x2100 4210'	160x2400 4210'	160x2100 4210'	160x2400 4210'
26	Falcon RRJ95 B737	60x550 3880'	60x750 3880'	60x1200 3880'	135x1600 4110'	135x2000 4110'	135x1600 4110'	135x2000 4110'

RWY	A/c	CIRCLING		
K VV I	type	MDA (H)	VIS	
	Falcon	4450'	3500	
08/26	RRJ95	(235m)		
	B737	4910'	5000	
	D/3/	(375m)	3000	

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway I	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
RWY		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	500	-

## ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «18» 08. 2025 г.