	<b>Руководство по производству полетов</b>	<b>Рег. № 2.О.34.002</b>
	<b>Часть С Глава 3 Приложение</b> Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

СОЧИ

URSS (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS (Y,Z)							
		MACG							
		5.0%		4.0%		3.0%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	205x2400 722'	205x2400 722'	225x2400 788'	225x2400 788'	255x2400 886'	255x2400 886'	270x2400 936'	270x2400 936'
06	Falcon RRJ95 B737	175x1900 613'	175x2400 613'	180x1900 629'	180x2400 629'	195x2200 679'	195x2400 679'	215x2400 744'	215x2400 744'

RWY	A/c type	LOC (Y,Z)					
		MACG					
		5.0%		3.9%		2.5%	
			ALS out		ALS out		
02	Falcon RRJ95 B737	-	-	210x2400 740'	210x2400 740'	265x2400 920'	265x2400 920'
06	Falcon RRJ95 B737	185x2000 650'	185x2400 650'	-	-	235x2400 810'	235x2400 810'

RWY	A/c type	RNP W(AR)							
		MACG							
		5.0%		4.0%		3.0%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
02 RNP (0.3)	Falcon	130x1200 476'	130x1900 476'	145x1500 526'	145x2200 526'	195x2200 690'	195x2400 690'	220x2400 772'	
	RRJ95	130x1200 476'	130x1900 476'	145x1500 526'	145x2200 526'	195x2200 690'	195x2400 690'	220x2400 772'	
	B737	130x1200 476'	130x1900 476'	145x1500 526'	145x2200 526'	195x2200 690'	195x2400 690'	220x2400 772'	
02 RNP (0.1)	Falcon	-	-	80x750 312'	80x1300 312'	105x800 394'	105x1500 394'	155x1600 559'	155x2400 559'
	RRJ95	-	-	80x750 312'	80x1300 312'	105x800 394'	105x1500 394'	155x1600 559'	155x2400 559'
	B737	-	-	80x750 312'	80x1300 312'	105x800 394'	105x1500 394'	155x1600 559'	155x2400 559'

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Пер. №  
2.0.34.002

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов


RWY	A/c type	RNP Y					
		LNAV/VNAV		LNAV		LNAV/VNAV	
		MACG					
		2.5%				5.0%	
			ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	290x2400 1001'	290x2400 1001'	330x2400 1130'	330x2400 1130'	225x2400 790'	225x2400 790'

RWY	A/c type	RNP Z LNAV					
		MACG					
		2.5%		4.5%		5.0%	
			ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	285x2400 990'	285x2400 990'	225x2400 790'	225x2400 790'	215x2400 760'	215x2400 760'

RWY	A/c type	VOR						NDB	
		MACG							
		4.8%		3.4%		2.5%			
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
02	Falcon RRJ95 B737	225x2400 790'		260x2400 900'		285x2400 990'		535x5000 1810'	

RWY	A/c type	RNP W(AR)							
		MACG							
		5.0%		4.0%		3.0%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
06 RNP (0.1)	Falcon	85x750 318'	85x1300 318'	100x800 367'	100x1500 367'	145x1500 515'	145x2200 515'	190x2100 662'	190x2400 662'
	RRJ95	85x750 318'	85x1300 318'	100x800 367'	100x1500 367'	145x1500 515'	145x2200 515'	190x2100 662'	190x2400 662'
	B737	85x750 318'	85x1300 318'	100x800 367'	100x1500 367'	145x1500 515'	145x2200 515'	190x2100 662'	190x2400 662'
06 RNP (0.3)	Falcon	-	-	185x2100 646'	185x2400 646'	215x2400 744'	215x2400 744'	245x2400 843'	245x2400 843'
	RRJ95	-	-	185x2100 646'	185x2400 646'	215x2400 744'	215x2400 744'	245x2400 843'	245x2400 843'
	B737	-	-	185x2100 646'	185x2400 646'	215x2400 744'	215x2400 744'	245x2400 843'	245x2400 843'

Дата расчета минимума аэродрома  
«19» 03. 2025 г.

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b></p> <p align="center"><b>Часть С Глава 3 Приложение</b></p> <p align="center"><b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b> <b>2.О.34.002</b></p>
---	---	---


RWY	A/c type	RNP Y					
		LNAV/VNAV		LNAV		LNAV/VNAV	
		MACG					
		2.5%				5.0%	
			ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	225x2400 777'	225x2400 777'	285x2400 980'	285x2400 980'	185x2000 650'	185x2400 650'

RWY	A/c type	RNP X(0.3)		RNP Z LNAV			
				MACG			
				2.5%		3.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	180x2000 630'	180x2400 630'	230x2400 790'	230x2400 790'	200x2300 700'	200x2400 700'

RWY	A/c type	VOR Y				NDB Y	
		MACG					
		3.8%		2.5%			
			ALS out		ALS out		ALS out
06	Falcon RRJ95 B737	190x2100 660'	190x2400 660'	240x2400 830'	240x2400 830'	525x5000 1760'	525x5000 1760'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
02/06	Falcon	2960' (875m)	2400
	RRJ95	2960' (875m)	3000
	B737	2960' (875m)	3600

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
---

	<p align="center"><b><u>Руководство по производству полетов</u></b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Пер. №</b>  <b>2.O.34.002</b></p>
---	--	--

**TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
20/24	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-
02/06	Falcon RRJ95 B737	NOT AUTHORIZED				

**ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN**

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.
---