

**Руководство по производству полетов****Часть С Глава 3 Приложение**

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. №
2.O.34.002

CONSTANTA / Mihail Kogălniceanu
Констанца / Михаил Когэлничану

LRCK (B)

Romania
Румыния

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS			LOC (GS out)	
		FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out
36	Falcon RRJ95 B737/BBJ	65xR550 VIS 800 531'	65xR750 VIS 800 531'	65x1200 531'	115x1000 690'	115x1700 690'

RWY	A/c type	VOR (+DME)		CIRCLE-TO-LAND		
			ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS
18	Falcon	100x1100 680'	100x1500 680'	1400' (320m)	(1380') (420m)	2400
	RRJ95	100x1500 680'	100x1500 680'	1400' (320m)	(1380') (420m)	3000
	B737/BBJ	100x1100 680'	100x1500 680'	1460' (340m)	(1440') (440m)	3600
36	Falcon	115x1000 690'	115x1700 690'	1400' (320m)	(1380') (420m)	2400
	RRJ95	115x1500 690'	115x1700 690'	1400' (320m)	(1380') (420m)	3000
	B737/BBJ	115x1000 690'	115x1700 690'	1460' (340m)	(1440') (440m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения

Дата введения в действие
17.10.2017