

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. № 2.О.34.002
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	

УЛАН-УДЕ / Мухино

UIUU (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS					RNAV (GNSS) LNAV			
		Missed apch climb gram mim								
		5.0%			2.5%		4.5%		2.5%	
				ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	70x550 1926'	70x750 1926'	70x1200 1926'	200x2300 2347'	200x2400 2347'	185x2100 2310'	185x2400 2310'	350x2400 2850'	350x2400 2850'

RWY	A/c type	ILS				RNAV (GNSS) LNAV			
		Missed apch climb gram mim							
		4.0%		2.5%		2.8%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
26	Falcon RRJ95 B737	100x800 1980'	100x1500 1980'	195x2200 2291'	195x2400 2291'	185x2100 2260'	185x2400 2260'	210x2400 2340'	210x2400 2340'

RWY	A/c type	VOR	
			ALS out
08	Falcon RRJ95 B737	305x2400 2710'	305x2400 2710'

RWY	A/c type	VOR with SDF				VOR without SDF	
		Missed apch climb gram mim					
		3.1%		2.5%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out
26	Falcon RRJ95 B737	185x2100 2260'	185x2400 2260'	240x2400 2450'	240x2400 2450'	315x2400 2690'	315x2400 2690'

RWY	A/c type	NDB Z with SDF				NDB Z without SDF		NDB Y (ОППС)	
		Missed apch climb gram mim							
		3.0%		2.5%		2.5%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
26	Falcon RRJ95 B737	185x2100 2260'	185x2400 2260'	235x2400 2430'	235x2400 2430'	385x2400 2920'	385x2400 2920'	455x5000 3150'	455x5000 3150'



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Пер. №
2.О.34.002

RWY	A/c type	NDB X with SDF				NDB X without SDF	
		Missed apch climb gram mim					
		2.9%		2.5%		2.5%	
			ALS out		ALS out		ALS out
26	Falcon RRJ95 B737	250x2400 2480'	250x2400 2480'	290x2400 2610'	290x2400 2610'	350x2400 2800'	350x2400 2800'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND	
		MDA (H)	VIS
08/26	Falcon	3870' (660m)	2400
	RRJ95	3870' (660m)	3000
	B737	4260' (780m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
08/26	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 03. 2025 г.