# Эксп.

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

KUALA LUMPUR / Subang Куала Лумпур/Субанг WMSA (B)

Malaysia Малайзия

### LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC GS out	VOR	NDB	CIRCLE-TO-LAND		
							MDA (H)	CEIL	VIS
	F900	65x800 284'	65x1200 284'	135x1400 512'	135x1400 512'	135x1400 512'	1240' (350m)	(1476') (450m)	4800
15	RRJ95	65x800 284'	65x1200 284'	135x1400 512'	135x1500 512'	150x1800 562'	1240' (350m)	(1476') (450m)	4800
	B737	65x800 284'	65x1200 284'	135x1400 512'	135x1400 512'	135x1400 512'	1700' (490m)	(1936') (590m)	4800
33	F900	-	-	-	-	-	1240' (350m)	(1476') (450m)	4800
	RRJ95	-	-	-	-	-	1240' (350m)	(1476') (450m)	4800
	B737	-	-	-	-	-	1700' (490m)	(1936') (590m)	4800

### **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)		ut Runway Centerline Lights a) with Runway Lights (RL)	RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT ( Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
15/33	F900 RRJ95 B737	-	250*	250*	400	-

<sup>\* -</sup> LVP must be in force

### ГОРНЫЙ / MOUNTAINEOUS TERRAIN

RWY Heading 149/329

RWY Dimensions 3780x45 m

**ARP Coordinates N 03 07.9 E 101 32.9** 

AD Elevation +89'/27m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	21.01.2016	