

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

UST-KAMENOGORSK Усть-Каменогорск UASK (A)

Kazakhstan Казахстан

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c type	ILS/DME			LOC/DME with SDF		LOC/DME without SDF	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	75x550 1170'	75x800 1170'	75x1200 1170'	120x1100 1330'	120x1800 1330'	-	-
30	Falcon RRJ95 B737	70x550 1160'	70x800 1160'	70x1200 1160'	115x1000 1320'	115x1700 1320'	265x2400 1820'	265x2400 1820'

RWY	A/c type	VOR/DME		RNP			
				LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out		ALS out\
12	Falcon RRJ95 B737	190x2100 1550'	190x2400 1550'	95x750 1240'	95x1400 1240'	125x1100 1340'	125x1800 1340'
30	Falcon RRJ95 B737	260x3100 1790'	260x3800 1790'	100x800 1270'	100x1500 1270'	125x1200 1360'	125x1900 1360'

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300*	400	500	-

<sup>\* -</sup> LVP must be in force

## ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN