Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

JULIACA / Inca Manco Capac Intl. Хульяка SPJL (B)

Peru

Перу

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	VOR	Au South	CLE-TO-LA thorized on nwest of Air nthorized at	ly port
			MDA (H)	CEIL	VIS
12	Falcon	-	14400' (1848') (570m)	(2000') (670m)	8000m
30	Falcon	290x5000 13500'	14400' (1848') (570m)	(2000') (670m)	8000m

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL) Centerline Lights (RL) Without Runway I		Lights,	
		Lights		NIGHT (Runway End		
		(CL)	DAY	Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
12	Falcon	-		CEIL - 950'/290m VIS - 5000ı	m	-
30	Falcon	-	On request only in VFR conditions -		-	

ГОРНЫЙ / MOUNTAINUOS TERRAIN

RWY Heading 118/298

RWY Dimensions 4200x45m

ARP Coordinates S 15 28.0 W 070 09.5

AD Elevation 12552'/ 3826m

Дата утверждения	Дата введения в действие	
	30.09.2016	