CASIIPOM A B N A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ / Май-Гатка

UHKM (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	RNP		
KWI	type	LNAV/VNAV	LNAV	
09	Falcon	80x1300 1070'	130x1900 1230'	
27	Falcon	80x1300 980'	120x1700 <i>1120'</i>	

RWY	A/c	NDB (LMM)	NDB (LMM)
	type	with FAF	without FAF
09	Falcon	195x2400 1460'	195x3300 1460'

RWY	A/c	2 NDB (LOM)	2 NDB (LOM)	NDB Y (LMM)	NDB Y (LMM)
	type	with FAF	without FAF	with FAF	without FAF
27	Falcon	125x1800	120x2200	190x2400	190x3200
21	raicon	1120'	1120'	1350'	1350'

RWY	A/c type	CIRCLING		
		MDA (H)	VIS	
09/27	Falcon	1520' (220m)	2400m	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
09/27	Falcon	-	-	-	400	-