G [ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

МАГАДАН / Сокол

UHMM (B)

Россия

LANDING MINIMUMS

	A/c	ILS Z				ILS X,Y				
RWY	type	MACG 4.0%		MACG 2.5%		MACG 4.0%			MACG 2.5%	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out	FULL	Limited	ALS out	ALS ou
10	Falcon RRJ95 B737	75x550 790'	75x750 790'	75x1200 790'	2	60x2400 <i>1390'</i>	95x650 850'	95x750 850'	95x1400 850'	275x2400 1440'

	A/c type	RNP								
		LNAV / VNAV				LNAV				
RWY		MACG 4.2%		MACG 2.5 %		MACG 3.9%		MACG 2.5 %		
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
10	Falcon RRJ95 B737	115x1000 920'	115x1700 920'		2400 90'	205x2300 1210'	205x2400 1210'	430x5000 1960'		

RWY	A/c	NDB Z MACG 5.0%		NDB Z MACG 2.5%		NDB X		NDB V & A		
K W I	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
10	Falcon RRJ95 B737	275x2400 1440'			535x5000 2300'		525x5000 2270'		1070x5000 4060'	

	A/c	RNP								
		LNAV / VNAV				LNAV				
RWY type		MACO	G 3.3% MA		G 2.5 %	MACG 3.1%		MACG 2.5 %		
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out	
28	Falcon RRJ95 B737	175x2300 1140'	175x2400 <i>1</i> 140'	295x2400 1540'		250x2400 1400'		375x5000 1800'		

RWY	A/c	ND	ΒZ	NDB Y	
	type		ALS out		ALS out
28	Falcon RRJ95 B737	540x 23.	5000 50'		5000 80'

RWY	A/c	CIRCI	LING
KWY	type	MDA (H)	VIS
10/28	Falcon RRJ95	3430' (870m)	2400
	B737	4350' (1150m)	3600



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)		
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
10/28	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-	