

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

LONDON / Stansted
Лондон /Стэнстед

EGSS (B)

United Kingdom
Великобритания

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
				FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out
04	Falcon	-	30xR300 432' RA108'	60xR550 VIS 800 532'	60xR750 VIS 800 532'	60x1200 532'	105x800 670'	105x1500 670'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 432' RA108'	60xR550 VIS 800 532'	60xR750 VIS 800 532'	60x1200 532'	105x800 670'	105x1500 670'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 432' RA108'	60xR550 VIS 800 532'	60xR750 VIS 800 532'	60x1200 532'	105x800 670'	105x1500 670'
22	Falcon	-	30xR300 448' RA101'	60xR550 VIS 800 548'	60xR750 VIS 800 548'	60x1200 548'	120x1100 740'	120x1800 740'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 448' RA101'	60xR550 VIS 800 548'	60xR750 VIS 800 548'	60x1200 548'	120x1100 740'	120x1800 740'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 448' RA101'	60xR550 VIS 800 548'	60xR750 VIS 800 548'	60x1200 548'	120x1100 740'	120x1800 740'

RWY	A/c type	RNAV RNP				SRA CDFA		CIRCLE-TO-LAND		
		LNAV/VNAV		LNAV/VNAV				MDA (H)	CEIL	VIS
			ALS out		ALS out		ALS out			
04	Falcon	100xR750 VIS 800 650'	100x1400 650'	105x800 670'	105x1500 670'	195x2200 960'	195x2400 960'	1040' (210m)	(1020') (310m)	2400
	RRJ95	100x1500 650'	100x1500 650'	105x1500 670'	105x1500 670'	195x2200 960'	195x2400 960'	1040' (210m)	(1020') (310m)	3000
	B737	100xR750 VIS 800 650'	100x1400 650'	105x800 670'	105x1500 670'	195x2200 960'	195x2400 960'	1070' (220m)	(1050') (320m)	3600
22	Falcon	110x1000 710'	110x1700 710'	130x1300 770'	130x2000 770'	190x2200 970'	190x2400 970'	1040' (210m)	(1020') (310m)	2400
	RRJ95	110x1500 710'	110x1700 710'	130x1500 770'	130x2000 770'	190x2200 970'	190x2400 970'	1040' (210m)	(1020') (310m)	3000
	B737	110x1000 710'	110x1700 710'	130x1300 770'	130x2000 770'	190x2200 970'	190x2400 970'	1070' (220m)	(1050') (320m)	3600

	Дата введения в действие 12.07.2018	
--	--	--



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

**Пер. №
2.O.34.002**

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
04/22	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата введения в действие
12.07.2018