

	<u>Руководство по производству полетов</u>	Рег. №
	Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов	2.О.34.002

SHENZHEN / Баоан
Шэньчжэнь / Баоань

ZGSZ (B)

China
Китай

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z) CAT 1			ILS/DME (Y,Z) CAT 1			LOC (GS out)	
		FULL	Limited	ALS out	FULL	Limit ed	ALS out		ALS out
		Missed apch climb grad mim							
		4.0%			2.5%			2.5%	
15	Falcon RRJ95 B737	60x550 212'	60x750 212'	60x1200 212'	220x3300 742'		220x3400 742'	140x1700 460'	140x2500 460'
33	Falcon RRJ95 B737	60x550 212'	60x750 212'	60x1200 212'	145x1900 482'		145x2200 482'	190x2700 630'	190x2700 630'

RWY	A/c type	ILS/DME (Y,Z)			LOC (GS out)	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
16	Falcon RRJ95 B737	60x800 213'	60x800 213'	60x1200 213'	120x1500 420'	120x1800 420'
34	Falcon RRJ95 B737	60x800 213'	60x800 213'	60x1200 213'	120x1500 420'	120x1800 420'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon	910' (280m)	4000
	RRJ95	910' (280m)	4000
	B737	910' (280m)	4600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
13/31	Falcon RRJ95 B737	200	400	400	500	-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN

Дата расчета минимума аэродрома «21» 03. 2024 г.
