(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ВОЛГОГРАД / Гумрак

URWW (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS	CAT II	ILS CAT I			DVOR	
	type	CAT IIIA	CATH	FULL	Limited	ALS out		ALS out
05	Falcon	-	40x400 537' RA145 '	65x550 620'	65x750 620'	65x1200 620'	125x1100 810'	125x1800 810'
	RRJ95 B737	DH 50'/15m RVR 200m	40x400 537' RA145 '	65x550 620'	65x750 620'	65x1200 620'	125x1100 810'	125x1800 810'
23	Falcon RRJ95 B737	-	-	60x550 680'	60x750 680'	60x1200 680'	120x1000 860'	120x1700 860'

RWY	A/c type	RNAV				NDB/DME	
		LNAV/VNAV		LNAV		NDB/DME	
			ALS out		ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	95x750 710'	95x1400 710'	95x750 710'	95x1400 710'	120x1100 800'	120x1800 800'
23	Falcon RRJ95 B737	100x800 810'	100x1500 810'	120x1000 860'	120x1700 860'	120x1000 860'	120x1700 860'

RWY	A/c	CIRCLING		
IX VV I	type	MDA (H)	VIS	
	Falcon	1080'	2400	
05/23	RRJ95	(185m)	2400	
	B737	1260'	3600	
	D /3/	(240m)	3000	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-