



SEOUL / Gimpo
Сеул /Гимпо

RKSS (B)


Korea
Респ. Корея

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 2	ILS CAT 1	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out ALS out)	RNAV (GNSS)		VOR
							LNAV/VNAV	LNAV	
14L	Falcon	-	60xR750 VIS 800 238'	60x1200 238'	120x1100 430'	120x1800 430'	125x1200 450'	135x1400 480'	-
	RRJ95	-	60xR750 VIS 800 238'	60x1200 238'	120x1100 430'	120x1800 430'	125x1200 450'	135x1400 480'	-
	B737 BBJ	-	60xR750 VIS 800 238'	60x1200 238'	120x1100 430'	120x1800 430'	125x1200 450'	135x1400 480'	-
14R	Falcon	30xR300 134' RA100'	60xR550 VIS 800 234'	60x1200 234'	120x1100 420'	120x1800 420'	130x1200 450'	130x1200 450'	-
	RRJ95	30xR300 134' RA100'	60xR550 VIS 800 234'	60x1200 234'	120x1100 420'	120x1800 420'	130x1200 450'	130x1200 450'	-
	B737 BBJ	30xR300 134' RA100'	60xR550 VIS 800 234'	60x1200 234'	120x1100 420'	120x1800 420'	130x1200 450'	130x1200 450'	-
32L	Falcon	-	60xR750 VIS 800 241'	60x1200 241'	215x2500 740'	215x3200 740'	175x1900 610'	200x2300 700'	215x2500 740'
	RRJ95	-	60x800 241'	60x1200 241'	215x2500 740'	215x3200 740'	175x1900 610'	200x2300 700'	215x2500 740'
	B737 BBJ	-	60xR750 VIS 800 241'	60x1200 241'	215x2500 740'	215x3200 740'	175x1900 610'	200x2300 700'	215x2500 740'
32R	Falcon	-	60xR750 VIS 800 242'	60x1200 242'	215x2500 740'	215x3200 740'	185x2100 650'	200x2300 700'	215x2500 740'
	RRJ95	-	60xR750 VIS 800 242'	60x1200 242'	215x2500 740'	215x3200 740'	185x2100 650'	200x2300 700'	215x2500 740'
	B737 BBJ	-	60xR750 VIS 800 242'	60x1200 242'	215x2500 740'	215x3200 740'	185x2100 650'	200x2300 700'	215x2500 740'

Дата утверждения

Дата введения в действие
14.09.2017

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p>
--	---	--

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
14L/32R	Falcon RRJ95 B737/ BBJ	-	RVR 400m VIS 1200'	RVR 400m VIS 1200'	RVR 400m VIS 1200'	-
14R/32L	Falcon	RVR 200m* VIS 600'*	RVR 300m* VIS 1000'*	RVR 300m* VIS 1000'	RVR 400m VIS 1200'	-
	RRJ95	RVR 200m* VIS 600'*(RVR 150m** VIS 500'**))				
	B737/ BBJ	RVR 200m* VIS 600'*				

* - LVP must be in force

** - Multiple RVR indications (TDZ, Mid, Rollout) and HIRL are needed

RWY Heading	143L/323R	143R/323L
RWY Dimensions	3600x45m	3200x60m
ARP Coordinates	N 37 33.4	E 126 47.9
AD Elevation	+ 59'/ 18m	

Дата утверждения	Дата введения в действие 14.09.2017	
------------------	--	--