Руководство по производству полетов



Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

HARBIN / Taiping Харбин / Тайпин

ZYHB (B)

PR of China KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS			LOC (GS out)	
	type	FULL	Limited	ALS out		ALS out
05	Falcon RRJ95 B737	60x550 657'	60x750 657'	60x1200 657'	125x1500 860'	125x2400 860'
23	Falcon RRJ95 B737	60x550 640'	60x750 640'	60x1200 640'	125x1500 840'	125x2400 840'

RWY	A/c	VOR DME		NDB DME		CIRCLING	
	type		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
05	Falcon	125x1500	125x2400	125x1500	125x2400	1180'	3700
		860'	860'	860'	860'	(220m)	
	RRJ95	125x1500	125x2400	150x1800	150x2400	1180'	3700
		860'	860'	950'	950'	(220m)	
	B737	125x1500	125x2400	125x1500	125x2400	1210'	4600
		860'	860'	860'	860'	(230m)	
23	Falcon	125x1500	125x2400	125x1500	125x2400	1180'	3700
		840'	840'	840'	840'	(220m)	
	RRJ95	125x1500	125x2400	125x1500	125x2400	1180'	3700
		840'	840'	840'	840'	(220m)	
	B737	125x1500	125x2400	125x1500	125x2400	1210'	4600
		840'	840'	840'	840'	(230m)	

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737	150	400	400	500	1