

	<p align="center"><b>Руководство по производству полетов</b>  <b>Часть С Глава 3 Приложение</b>  <b>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</b></p>	<p align="center"><b>Рег. №</b>  <b>2.О.34.002</b></p>
---	---	--

**КУРСК / Восточный**

**UUOK (A)**

**Россия**

## LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS		NDB Z (LMM), NDB Y (LOM)		NDB Z (LMM), NDB Y (LOM) NON-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon RRJ95 B737	-	-	225x2400 1400'	225x2400 1400'	225x3400 1380'	220x3800 1380'
30	Falcon RRJ95 B737	70x1000 914'	70x1200 914'	130x1500 1110'	130x1900 1110'	130x1900 1110'	125x2300 1110'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
12	Falcon RRJ95	1810' (345m)	2400
	B737	1840' (350m)	3600
30	Falcon RRJ95	1780' (335m)	2400
	B737	1810' (345m)	3600

## TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

\* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома  
«08» 04. 2025 г.