# (ASIIPOM

### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ПЕТРОЗАВОДСК

ULPB (A)

Россия

## **LANDING MINIMUMS**

RWY	A/c	ILS (Z)		RNAV (GNSS)			
KW I	type			LNAV with SDF		LNAV without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	-	-	125x1700 560'	125x1900 560'	195x2400 790'	195x2400 790'
19	Falcon RRJ95 B737	65x1000 347'	65x1200 347'	110x1500 510'	110x1700 510'	175x2400 720'	175x2400 720'

RWY	A/c	DV with	_	DVOR without SDF	
	type		ALS out		ALS out
01	Falcon RRJ95 B737	130x1800 580'	130x2000 580'	195x2400 790'	195x2400 790'

RWY	A/c	NDB Z with SDF		NDB Z without SDF		NDB Y with SDF		NDB Y without SDF	
K VV I									
	type		ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
	Falson	125x1700	125x1900	195x2400	195x2400	125x1700	125x1900	370x5000	370x5000
	Falcon	<i>560'</i>	<i>560'</i>	<i>790'</i>	<i>790'</i>	<i>570'</i>	<i>570'</i>	1370'	1370'
01	RRJ95	125x1700	125x1900	195x2400	195x2400	125x1700	125x1900	370x5000	370x5000
UI		<i>560'</i>	<i>560'</i>	<i>790'</i>	<i>790'</i>	<i>570'</i>	<i>570'</i>	1370'	1370'
	B737	125x1700	125x1900	195x2400	195x2400	125x1700	125x1900	370x5000	370x5000
		560'	<i>560'</i>	<i>790'</i>	<i>790'</i>	<i>570'</i>	<i>570'</i>	1370'	1370'

RWY	A/c	DVOR		DVOR		NDB		NDB	
KWY		with	SDF	withou	ut SDF	with	SDF	withou	ıt SDF
type			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
	Falson	135x1900	135x2100	175x2400	175x2400	140x1900	140x2100	180x2400	180x2400
	Falcon	580'	580'	72 <b>0'</b>	72 <b>0'</b>	600'	600'	730'	<i>730'</i>
19	RRJ95	135x1900	135x2100	175x2400	175x2400	140x1900	140x2100	180x2400	180x2400
19		580'	580'	<i>720'</i>	72 <b>0'</b>	600'	600'	730'	730'
	B737	135x1900	135x2100	175x2400	175x2400	140x1900	140x2100	180x2400	180x2400
		580'	580'	<i>720'</i>	<i>720'</i>	600'	600'	730'	730'

RWY	A/c	CIRCLING				
IX VV I	type	MDA (H)	VIS			
	Falcon	940' (240m)	2400			
01/19	RRJ95	940' (240m)	3000			
	B737	940' (240m)	3600			

Дата расчета минимума аэродрома «19» 03. 2025 г.



### Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.O.34.002

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway 1	Lights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
01/19	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-