

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.0.34.002</p>
--	--	---

CARDIFF
Кардифф

EGFF (B)

United Kingdom
Великобритания

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC (GS out)	LOC (GS out) ALS out	NDB DME CDFA	NDB DME CDFA ALS out	SRA	
12	Falcon	60xR750 Vis 800 405'	60x1200 405'	95xR750 Vis 800 510'	95x1400 510'	130x1300 630'	130x2000 630'	175x1900 770'	
	RRJ95	60x800 405'	60x1200 405'	95x800 510'	95x1400 510'	150x1800 700'	150x2000 700'	175x1900 770'	
	B737 BBJ	60xR750 Vis 800 405'	60x1200 405'	95xR750 Vis 800 510'	95x1400 510'	130x1300 630'	130x2000 630'	175x1900 770'	
30								Missed apch climb grad min	
								3.5%	2.5%
	Falcon	60xR750 Vis 800 413'	60x1200 413'	90xR750 Vis 800 500'	90x1400 500'	110x900 570'	110x1600 570'	125x1200 620'	170x1800 770'
	RRJ95	60x800 413'	60x1200 413'	90x800 500'	90x1400 500'	150x1800 705'	150x1800 705'	125x1200 620'	170x1800 770'
	B737 BBJ	60xR750 Vis 800 413'	60x1200 413'	90xR750 Vis 800 500'	90x1400 500'	110x900 570'	110x1600 570'	125x1200 620'	170x1800 770'

RWY	A/c type	RNAV (GNSS)				CIRCLE-TO-LAND Southwest of runway 12/30			CIRCLE-TO-LAND		
		LNAV/ VNAV	LNAV/ VNAV ALS out	LNAV	LNAV ALS out	MDA (H)	CEIL	VIS	MDA (H)	CEIL	VIS
12	Falcon	85xR750 Vis 800 480'	85x1300 480'	120x1100 590'	120x1800 590'	940' (220m)	(1050') (320m)	2400	1560' (410m)	(1670') (510m)	2400
	RRJ95	100x1500 533'	100x1500 533'	120x1500 590'	120x1800 590'	940' (220m)	(1050') (320m)	3000	1560' (410m)	(1670') (510m)	3000
	B737	85xR750 Vis 800 480'	85x1300 480'	120x1100 590'	120x1800 590'	940' (220m)	(1050') (320m)	3600	1690' (450m)	(1800') (550m)	3600
30	Falcon	80xR750 Vis 800 470'	80x1300 470'	100x800 540'	100x1500 540'	940' (220m)	(1050') (320m)	2400	1560' (410m)	(1670') (510m)	2400
	RRJ95	100x1500 541'	100x1500 541'	100x1500 541'	100x1500 541'	940' (220m)	(1050') (320m)	3000	1560' (410m)	(1670') (510m)	3000
	B737	80xR750 Vis 800 470'	80x1300 470'	100x800 540'	100x1500 540'	940' (220m)	(1050') (320m)	3600	1690' (450m)	(1800') (550m)	3600

Дата утверждения	Дата введения в действие 06.04.2017	
------------------	--	--



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

**Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов,
которые предполагается использовать в качестве
аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов**

**Per. №
2.O.34.002**

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата утверждения

Дата введения в действие
06.04.2017