CASIIPOM A B A A

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

LISBON Лиссабон LPPT (B)

Portugal Португалия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out) CDFA		
				FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out	
	Falcon	-	-	60xR750 VIS 800 529'		60x1200 529'	155x1900 830'	155x2400 830'	
03	RRJ95	-	-		800 29'	60x1200 529'	155x1900 830'	155x2400 830'	
	B737	-	-	60xR750 VIS 800 529'		60x1200 529'	155x1900 830'	155x2400 830'	
	Falcon	-	30xR300 447' RA100'	60xR550 VIS 800 547'	60xR750 VIS 800 547'	60x1200 547'	120x1100 740'	120x1800 740'	
21	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 447' RA100'	60xR550 VIS 800 547'	60xR750 VIS 800 547'	60x1200 547'	120x1100 740'	120x1800 740'	
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 447' RA100'	60xR550 VIS 800 547'	60xR750 VIS 800 547'	60x1200 547'	120x1100 740'	120x1800 740'	

	A/c	RNAV (GNSS)				VOR		NDB		Locator "LO"	
RWY		LNAV/VNAV		LNAV		(+DME)		(+DME)		Locator "LO"	
	type		ALS out		ALS out		ALS		ALS		ALS out
							out		out		
	Falcon	135x1600	135x2000	155x1900	155x2400	-		305x2400			
		7 60'	<i>760'</i>	830'	830'			1	320'	-	-
03	RRJ95	135x1600	135x2000	155x1900	155x2400	-		305x2400			
03		7 60'	<i>760'</i>	830'	830'			1	320'	-	-
	B737	135x1600	135x2000	155x1900	155x2400	-		305	5x2400		-
		7 60'	760'	830'	830'			1	320'	-	
	Falcon	140x1400	140x2100	150x1500	150x2300	-			150x1500	150x2300	
		807'	807'	840'	840'			-		840'	840'
21	RRJ95	140x1500	140x2100	150x1500	150x2300	-			150x1800	150x2300	
21		807'	807'	840'	840'			-		840'	840'
	B737	140x1400	140x2100	150x1500	150x2300	-			150x1500	150x2300	
		<i>807'</i>	807'	840'	840'			-		840'	840'
	Falcon					255x2400 1160'					
35	RRJ95	-	_	-	-					-	-
	B737										

	Дата введения в действие	
	25.05.2018	



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND				
		MDA (H)	CEIL	VIS		
	Falcon	1590' (370m)	(1550') (470m)	2400m		
All RWYs	RRJ95	1590' (370m)	(1550') (470m)	3000m		
	B737	1590' (370m)	(1550') (470m)	3600m		

TAKE-OFF MINIMUMS

		With Runway	Withou	ıt Runway Centerline Lights	Runway Centerline Marking		
	A/c	A/c Centerline Lights		with Runway Lights (RL)	(RCLM) without CL & RL		
RWY	type	(CL) and Runway		NIGHT (Runway End			
		Lights (RL)	DAY	Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT	
03/21	Falcon RRJ95	150	300	300	400	_	
00/21	B737	100	200	200	100		
	Falcon						
17/35	RRJ95	-	300	300	400	-	
	B737						