(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

SALALAH Салала OOSA (B)

Oman Оман

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS	ILS CAT I			LOC	
IX VV I	type	CAT II	FULL	Limited	ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	51x450 240'	80x550 320'	80x750 320'	80x1300 320'	135x1300 510'	135x2000 510'
25	Falcon RRJ95 B737	47x450 240'	75x550 330'	75x750 330'	75x1300 330'	120x1000 470'	120x1700 470'

	A/c type	RNP				VOR	
RWY		LNAV/VNAV		LNAV		VOR	
			ALS out		ALS out		ALS out
07	Falcon RRJ95 B737	120x1100 470'	120x1800 470'	145x1500 550'	145x2200 550'	205x2300 740'	205x2400 740'
25	Falcon RRJ95 B737	130x1200 510'	130x1900 510'	140x1400 550'	140x2100 550'	130x1200 510'	130x1900 510'

RWY	A/c	CIRCLING		
K VV I	type	MDA (H)	VIS	
	Falcon	1090'	2400	
07/25	RRJ95	(305m)	2400	
	B737	1090'	2600	
	D/3/	(305m)	3600	

TAKE-OFF MINIMUMS

	A/c	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
RWY	type		DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
07/25	Falcon RRJ95 B737		550m			-

^{*-} Multiple RVR indication

ГОРНЫЙ / MOUNTAINOUS TERRAIN