(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

CHENNAI Ченнай VOMM (B)

India Индия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c	ILS	ILS	LOC	LOC	VOR (+DME)	VOR (+DME)	SRA
	type		ALS out	CDFA	CDFA		ALS out	&
	• •			(GS out)	(GS out)			SRA
					ALS out			ALS out
	Falcon	90xR750	90xR1400	155xR1500	155xR2300	235xR2900	235xR3600	235xR2400
		340'	340'	<i>540'</i>	<i>540'</i>	810'	810'	810'
	RRJ95	90xR800	90xR1400	155xR1500	155xR2300	235xR2900	235xR3600	235xR2400
07		340'	340'	<i>540'</i>	<i>540'</i>	810'	810'	810'
	B737	90xR750	90xR1400	155xR1500	155xR2300	235xR2900	235xR3600	235xR2400
		340'	340'	<i>540'</i>	<i>540'</i>	810'	810'	810'
	Falcon		_		_	235xI	R3600	190xR2400
						81	! 0'	680'
12	RRJ95		-		_	235xI	R3600	190xR2400
						81	! 0'	<i>680'</i>
	B737		-		-	235xI	R3600	190xR2400
						81	! 0'	<i>680'</i>
	Falcon	95xR1000	95xR1400	170xR2100	170xR2400	230xR2400	230xR2400	195xR2400
		360'	360'	<i>540'</i>	<i>540'</i>	810'	810'	690'
25	RRJ95	95xR1000	95xR1400	170xR2100	170xR2400	230xR2400	230xR2400	195xR2400
		360'	360'	<i>540'</i>	<i>540'</i>	810'	810'	690'
	B737	95xR1000	95xR1400	170xR2100	170xR2400	230xR2400	230xR2400	195xR2400
		360'	360'	<i>540'</i>	<i>540'</i>	810'	810'	690'
	Falcon		-		-	230xI	R2400	195xR2400
30						81	! 0'	690'
	RRJ95		_		_	230xI	R2400	195xR2400
						81	<i>'0'</i>	690'
	B737		_		-	230xI	R2400	195xR2400
						81	10'	690'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline		vay Centerline Lights (CL) Runway Lights	Without I Centerline Without Run	Lights
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

^{* -} LVP must be in force when visibility is below 400m

Дата утверждения	Дата введения в действие
	13.10.2016

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве

аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RWY Heading 120/300 071/251

RWY Dimensions 2890x45m 3658x45m

ARP Coordinates N 12 59.7 E 080 10.5

AD Elevation 52'/16m