

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Per. № 2.O.34.002</p>
---	--	---

SAMARKAND
Самарканд

UTSS (A)

Uzbekistan
Узбекистан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT II	ILS/DME CAT I	
				ALS out
09	Falcon RRJ95 B737	30x300 2276' RA 106'	60x750 2380'	60x1200 2380'
27	Falcon RRJ95 B737	-	85x1200 2501'	85x1500 2501'

RWY	A/c type	VOR/ DME	
			ALS out
09	Falcon RRJ95 B737	235x4100 2950'	
27	Falcon RRJ95 B737	280x5000 3140'	

RWY	A/c type	CIRCLING DAY ONLY		
		MDA (MDH)	Ceiling	VIS
09/27	Falcon RRJ95 B737	3570' (415m)	1450'	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
09	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	500	-
27	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	500	-

Дата расчета минимума аэродрома «18» 08. 2025 г.
