

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

ВОРОНЕЖ / Чертовицкое

UUOO (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

	A/c type	RNAV						
RWY		LNAV/VNAV			LNAV			
		Full	Limited	ALS out		ALS out		
12	Falcon	85x750 789'	85x900 789'	85x1300 789'	115x1000 890'	115x1700 890'		
	RRJ95	85x750 789'	85x900 789'	85x1300 789'	115x1000 890'	115x1700 890'		
	B737	85x750 789'	85x900 789'	85x1300 789'	115x1000 890'	115x1700 890'		
	Falcon	95x750 798'	95x900 798'	95x1400 798'	95x750 800'	95x1400 800'		
30	RRJ95	95x750 798'	95x900 798'	95x1400 798'	95x750 800'	95x1400 800'		
	B737	95x750 798'	95x900 798'	95x1400 798'	95x750 800'	95x1400 800'		

RWY	A/c type	NDB V				CIRCLING	
		Non - CDFA		CDFA			
			ALS out		ALS out		ALS out
12	Falcon	175x1800 1090'	175x2400 1090'	175x2200 1090'	175x2900 1090'	1140' (190m)	2400m
	RRJ95	175x1800 1090'	175x2400 1090'	175x2200 1090'	175x2900 1090'	1140' (190m)	3000m
	B737	175x1800 1090'	175x2400 1090'	175x2200 1090'	175x2900 1090'	1240' (220m)	3600m
30	Falcon	165x1700 1030'	165x2400 1030'	165x2100 1030'	165x2800 1030'	1140' (190m)	2400m
	RRJ95	165x1700 1030'	165x2400 1030'	165x2100 1030'	165x2800 1030'	1140' (190m)	3000m
	B737	165x1700 1030'	165x2400 1030'	165x2100 1030'	165x2800 1030'	1240' (220m)	3600m



Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
12/30	Falcon RRJ95 B737	-	300	300	400	-