

	<p><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p>Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	Per. № 2.O.34.002
---	--	----------------------

DONGYING / Shengli  
Дуньин/ Шэнли

ZSDY (B)

PR of China  
KHP

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME			LOC		VOR DME	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	120x1600 400'	120x1700 400'	120x1600 400'	120x1700 400'
36	Falcon RRJ95 B737	60x550 220'	60x750 220'	60x1200 220'	120x1600 400'	120x1700 400'	120x1600 400'	120x1700 400'

RWY	A/c type	RNAV				NDB	
		LNAV/VNAV		LNAV			
			ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	100x1200 340'	100x1400 340'	120x1600 400'	120x1700 400'	150x2200 500'	150x2200 500'
36	Falcon RRJ95 B737	100x1200 340'	100x1400 340'	120x1600 400'	120x1700 400'	-	-

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
18/36	Falcon RRJ95	860' (260m)	3600
	B737	860' (260m)	4000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	-	400	400	500	-