

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
--	---	---

MANAGUA / Augusto Cesar Sandino Intl.
Манагуа / им. Аугусто Сезара Сандино

MNMG (B)

Nicaragua
Никарагуа

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	LOC
10	Falcon B737	DA (H) - 600' (406'/125m) CEIL - 450' VIS – 1200m	DA (H) - 600' (406'/125m) CEIL - 450' VIS – 1900m	MDA (H) - 800' (606'/185m) CEIL - 700' VIS – 2100m

RWY	A/c type	RNAV LNAV	VOR DME	VOR DME ALS out	CIRCLE-TO-LAND		
					MDA (H)	CEIL	VIS
10	Falcon	-		MDA (H) – 800' (606'/185m) Ceil - 700' VIS – 2800m	1240' (320m)	(1380') (420m)	4800
	B737				1440' (380m)	(1575') (480m)	4800
28	Falcon	MDA (H) – 800' (607'/185m) VIS – 2800m		MDA (H) – 770' (578'/175m) Ceil - 600' VIS – 2800m	1240' (320m)	(1380') (420m)	4800
	B737				1440' (380m)	(1575') (480m)	4800

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
10	Falcon B737	-	1200m			-
28	Falcon B737	-	3200m			-

ГОРНЫЙ / MOUNTAINEOUS TERRAIN

RWY Heading **096/276**

RWY Dimensions **2442x45m**

ARP Coordinates **N 12 08.5 W 086 10.2**

AD Elevation **+ 194'/ 59m**

Дата утверждения	Дата введения в действие 14.12.2016	
------------------	--	--