

	<p><u>Руководство по производству полетов</u> Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	Рег. № 2.О.34.002
---	--	----------------------

УРАЙ

USHU (A)

Россия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	2 NDB		2 NDB Non-CDFA		NDB (LMM)		NDB (LMM) Non-CDFA	
			ALS out		ALS out		ALS out	MDA (H)	VIS
18	Falcon RRJ95 B737	110x1400 540'	110x1600 540'	110x1800 540'	110x2000 540'	155x2100 690'	155x2400 690'	155x2500 690'	155x2800 690'
36	Falcon RRJ95 B737	110x1400 540'	110x1600 540'	110x1800 540'	110x2000 540'	125x1700 590'	125x1900 590'	125x2100 590'	125x2300 590'

RWY	A/c type	NDB (LOM)		NDB (LOM) Non-CDFA	
			ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	165x2200 730'	165x2400 730'	165x2600 730'	165x2800 730'
36	Falcon RRJ95 B737	120x1600 570'	120x1800 570'	120x2000 570'	120x2200 570'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
18/36	Falcon RRJ95	920' (225m)	2400
	B737	920' (225m)	3600

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
18/36	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-

* - LVP must be in force

Дата расчета минимума аэродрома «23» 06. 2025 г.
