

## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ / Хурба

UHKK (B)

Россия

## **LANDING MINIMUMS**

	A/c	IL		RNP				NDB X		
RWY	type			LNAV/VNAV		LNAV				
				ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	-	-	80x1300 350'		100x1500 430'		515x5000 1790'		
36	Falcon RRJ95 B737	70x800 310'	70x1200 310'	100x1100 420'	100x1500 420'	110x1200 450'	110x1600 450'	_	x2400 980'	

	A/c	NDB/DME Y				NDB/DME Z		VOR/DME	
RWY	type	with SDF		without SDF		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
18	Falcon RRJ95 B737	110x1600 450'		225x 83		125x1800 500'		110x1600 450'	

	A/c type	NDB/DME Y			NDB/DME Z				
RWY		with SDF		without SDF		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
36	Falcon RRJ95 B737	115x1300 460'	115x1700 460'	260x2400 940'		115x1300 460'	115x1700 460'	240x2400 880'	240x2400 880'

	A/c	VOR/DME				LOC			
RWY	type	with SDF		without SDF		with SDF		without SDF	
			ALS out		ALS out		ALS out		ALS out
36	Falcon RRJ95 B737	140x1700 540'	140x2100 540'	265x2400 960'	265x2400 960'	100x1100 420'	100x1500 420'	185x2300 690'	185x2400 690'



## Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

	A /o	CIRCLING			
RWY	A/c type	MDA (H)	VIS		
18/36	Falcon RRJ95	1120' (315m)	2400		
	B737	1140' (320m)	3600		

## **TAKE-OFF MINIMUMS**

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and	Runway L	ights (RL)	Runway Centerline Marking (RCLM)		
		Runway Lights (RL)	DAY	NIGHT	DAY	NIGHT	
18/36	Falcon RRJ95 B737	-	300*	300*	400	-	

<sup>\* -</sup> LVP must be in force