

	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Рег. № 2.О.34.002</p>
--	---	--

KARAGANDA

UAKK (A)

Kazakhstan

Караганда

Казахстан

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS	ILS ALS out	VOR DME	VOR DME ALS out	NDB 'K'	NDB 'K' ALS out
05	Falcon	60xR750 VIS 800 1968'	60x1200 1968'	165x1800 2310'	165x2400 2310'	270x3700 2660'	270x4000 2660'
	RRJ95	60x800 1968'	60x1200 1968'	165x1800 2310'	165x2400 2310'	270x3700 2660'	270x4000 2660'
	B737 BBJ	60xR750 VIS 800 1968'	60x1200 1968'	165x1800 2310'	165x2400 2310'	270x3700 2660'	270x4000 2660'
23	Falcon	60xR750 VIS 800 1955'	60x1200 1955'	210x2400 2450'	210x2400 2450'	240x2900 2550'	240x3600 2550'
	RRJ95	60x800 1955'	60x1200 1955'	210x2400 2450'	210x2400 2450'	240x2900 2550'	240x3600 2550'
	B737 BBJ	60xR750 VIS 800 1955'	60x1200 1955'	210x2400 2450'	210x2400 2450'	240x2900 2550'	240x3600 2550'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
05/23	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	300*	400	500	-

* - LVP must be in force

RWY Heading

050/230

RWY Dimensions

3601x60

ARP Coordinates

N 49 40.3 E 073 20.1

AD Elevation

1768'/539m

Дата утверждения	Дата введения в действие 14.07.2017	
------------------	--	--