ГАЗПРОМ

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

SYLT Зюльт

EDXW (A)

Germany Германия

LANDING MINIMUMS

	A/c	ILS	ILS	LOC	NDB	NDB	CIRCLE-TO-LAND		AND
RWY	type		ALS out	(GS out)		ALS out	Not authorized		ed
							We	st of airpo	rt
							MDA	CEIL	VIS
							(H)		
	F900	-	-	-	160xR1700	160xC2400	773'	(1050')	2400
					557'	557'	(220m)	(320m)	
14	RRJ95	-	-	-	160xR1800	160xC2400	773'	(1050')	3000
					557'	557'	(220m)	(320m)	
	B737	-	-	-	160xR1700	160xC2400	773'	(1050')	3600
					557'	557'	(220m)	(320m)	
	F900	60xR750	60xR1200	130xR1300	150xR1500	150xC2300	773'	(1050')	2400
		231'	231'	460'	523'	523'	(220m)	(320m)	
32	RRJ95	60xR800	60xR1200	130xR1300	150xR1800	150xC2300	773'	(1050')	3000
		231'	231'	460'	523'	523'	(220m)	(320m)	
	B737	60xR750	60xR1200	130xR1300	150xR1500	150xC2300	773'	(1050')	3600
		231'	231'	460'	523'	523'	(220m)	(320m)	

DWX	A/c			RI	NP		
RWY	type	LPV	LPV	LNAV/VNAV	LNAV/VNAV	LNAV	LNAV
			ALS out		ALS out		ALS out
	F900	115xR1000	115xR1700	105xR900	105xR1600	115xR1000	115xR1700
		412'	412'	377'	377'	412'	412'
14	RRJ95	-	-	105xR1500	105xR1600	115xR1500	115xR1700
				377'	377'	412'	412'
	B737	-	-	105xR900	105xR1600	115xR1000	115xR1700
				377'	377'	412'	412'
	F900	115xR1000	115xR1700	100xR800	100xR1500	115xR1000	115xR1700
		411'	411'	360'	360'	411'	411'
32	RRJ95	-	_	100xR1500	100xR1500	115xR1500	115xR1700
				360'	360'	411'	411'
	B737	-	-	100xR800	100xR1500	115xR1000	115xR1700
				360'	360'	411'	411'

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		RCLM (without Runway Centerline Lights, without Runway Lights)	
		Lights (CL)	DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
14/32	F900 RRJ95 B737	-	250*	250*	400	-

^{* -} LVP must be in force, otherwise take-off minimum is 400m

Дата утверждения	Дата введения в действие
	04.02.2016

(ASIIPOM

Руководство по производству полетов

Часть С Глава 3 Приложение

Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве

аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов

Рег. № 2.О.34.002

RWY Heading 144/324 059/239

RWY Dimensions 2120x45 m 1696x45 m

ARP Coordinates N 54 54.7 E 008 20.5

AD Elevation + 51'/ 15.5 m