	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

DUBAI / Dubai Intl.
Дубай

OMDB (B)

UAE
ОАЭ


LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
				FULL	Limited	ALS out		ALS out
12L	Falcon	-	37x400 133' RA121'	60x550 212'	60x750 212'	60x1200 212'	145x1500 480'	145x2200 480'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	37x400 133' RA121'	60x550 212'	60x750 212'	60x1200 212'	145x1500 480'	145x2200 480'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	37x400 133' RA121'	60x550 212'	60x750 212'	60x1200 212'	145x1500 480'	145x2200 480'
12R	Falcon	-	30x300 111' RA100'	60x550 211'	60x750 211'	60x1200 211'	185x2100 620'	185x2400 620'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 111' RA100'	60x550 211'	60x750 211'	60x1200 211'	185x2100 620'	185x2400 620'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 111' RA100'	60x550 211'	60x750 211'	60x1200 211'	185x2100 620'	185x2400 620'
30L	Falcon	-	30x300 160' RA100'	60x550 260'	60x750 260'	60x1200 260'	125x1200 470'	125x1900 470'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 160' RA100'	60x550 260'	60x750 260'	60x1200 260'	125x1200 470'	125x1900 470'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	30x300 160' RA100'	60x550 260'	60x750 260'	60x1200 260'	125x1200 470'	125x1900 470'
30R	Falcon	-	36x400 150' RA117'	60x550 233'	60x750 233'	60x1200 233'	145x1500 510'	145x2200 510'
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	36x400 150' RA117'	60x550 233'	60x750 233'	60x1200 233'	145x1500 510'	145x2200 510'
	B737	DH 50'/15m RVR 200m	36x400 150' RA117'	60x550 233'	60x750 233'	60x1200 233'	145x1500 510'	145x2200 510'

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
12L	Falcon RRJ95 B737	105x800* 350'	105x1500 350'	165x1700 550'	165x2400 550'

* - RVR/VIS 1500 for RRJ95

Дата расчета минимума аэродрома
«19» 12. 2022 г.

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p>
---	--	---

RWY	A/c type	RNP			
		LNAV/VNAV		LNAV	
			ALS out		ALS out
12R	Falcon RRJ95 B737	130x1300* 439'	130x2000 439'	190x2100 620'	190x2400 620'
30L	Falcon RRJ95 B737	100x800* 389'	100x1500 389'	130x1200* 480'	130x1900 480'
30R	Falcon RRJ95 B737	100x800* 361'	100x1500 361'	145x1500 510'	145x2200 510'

* - RVR/VIS 1500 for RRJ95

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	300	300	400	-

Дата расчета минимума аэродрома «19» 12. 2022 г.
