

	<p align="center"><u>Руководство по производству полетов</u></p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

CHANGSHA / Huanghua
Чанша / Хуанхуа

ZGHA (B)

China
Китай

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS/DME CAT I			LOC	
		FULL	Limited	ALS out		ALS out
18L	Falcon RRJ95 B737	60x550 420'	60x750 420'	60x1200 420'	160x2100 730'	160x2400 730'
18R	Falcon RRJ95 B737	60x550 420'	60x750 420'	60x1200 420'	150x1900 700'	150x2200 700'
36L	Falcon RRJ95 B737	60x550 400'	60x750 400'	60x1200 400'	155x2000 700'	155x2300 700'
36R	Falcon RRJ95 B737	70x550 410'	70x750 410'	70x1200 410'	150x2000 680'	150x2300 680'

RWY	A/c type	CIRCLING	
		MDA (H)	VIS
All RWYs	Falcon RRJ95	1100' (275m)	3700
	B737	1340' (335m)	5000

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	Runway Centerline Lights (RCLL) and Runway Lights (RL)	Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM)	
			DAY	NIGHT	DAY	NIGHT
All RWYs	Falcon RRJ95 B737	150	400	400	500	-

Дата расчета минимума аэродрома «18» 08. 2025 г.
