	<p align="center">Руководство по производству полетов Часть С Глава 3 Приложение Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	---	---

ROME / Fiumicino
Рим / Фьюмичино


LIRF (B)

Italy
Италия

LANDING MINIMUMS

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
				FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out
16L By ATC only (ILS X)	Falcon	-	30xR300 RA98' <i>114'</i>	60xR550 VIS 800 <i>214'</i>	60xR750 VIS 800 <i>214'</i>	60x1200 <i>214'</i>	125x1200 <i>420'</i>	125x1900 <i>420'</i>
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 RA98' <i>114'</i>	60xR550 VIS 800 <i>214'</i>	60xR750 VIS 800 <i>214'</i>	60x1200 <i>214'</i>	125x1200 <i>420'</i>	125x1900 <i>420'</i>
	B737/BBJ	DH 50'/15m RVR 200m	30xR300 RA98' <i>114'</i>	60xR550 VIS 800 <i>214'</i>	60xR750 VIS 800 <i>214'</i>	60x1200 <i>214'</i>	125x1200 <i>420'</i>	125x1900 <i>420'</i>
16L	Falcon	-	52xR450 RA163' <i>185'</i>	85xR600 VIS 800 <i>289'</i>	85xR750 VIS 800 <i>289'</i>	85x1300 <i>289'</i>	125x1200 <i>420'</i>	125x1900 <i>420'</i>
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	52xR450 RA163' <i>185'</i>	85xR600 VIS 800 <i>289'</i>	85xR750 VIS 800 <i>289'</i>	85x1300 <i>289'</i>	125x1200 <i>420'</i>	125x1900 <i>420'</i>
	B737/BBJ	DH 50'/15m RVR 200m	52xR450 RA163' <i>185'</i>	85xR600 VIS 800 <i>289'</i>	85xR750 VIS 800 <i>289'</i>	85x1300 <i>289'</i>	125x1200 <i>420'</i>	125x1900 <i>420'</i>
16C	Falcon	-	-	65x800 <i>219'</i>		65x1200 <i>219'</i>	120x1400 <i>400'</i>	120x1800 <i>400'</i>
	RRJ95	-	-	65x800 <i>219'</i>		65x1200 <i>219'</i>	120x1400 <i>400'</i>	120x1800 <i>400'</i>
	B737/BBJ	-	-	65x800 <i>219'</i>		65x1200 <i>219'</i>	120x1400 <i>400'</i>	120x1800 <i>400'</i>
16R	Falcon	-	32xR300 RA107' <i>112'</i>	65xR550 VIS 800 <i>210'</i>	65xR750 VIS 800 <i>210'</i>	65x1200 <i>210'</i>	120x1100 <i>400'</i>	120x1800 <i>400'</i>
	RRJ95	DH 50'/15m RVR 200m	32xR300 RA107' <i>112'</i>	65xR550 VIS 800 <i>210'</i>	65xR750 VIS 800 <i>210'</i>	65x1200 <i>210'</i>	120x1100 <i>400'</i>	120x1800 <i>400'</i>
	B737/BBJ	DH 50'/15m RVR 200m	32xR300 RA107' <i>112'</i>	65xR550 VIS 800 <i>210'</i>	65xR750 VIS 800 <i>210'</i>	65x1200 <i>210'</i>	120x1100 <i>400'</i>	120x1800 <i>400'</i>
25	Falcon	-	-	70xR750 VIS 800 <i>235'</i>		70x1200 <i>235'</i>	120x1100 <i>400'</i>	120x1800 <i>400'</i>
	RRJ95	-	-	70x800 <i>235'</i>		70x1200 <i>235'</i>	120x1100 <i>400'</i>	120x1800 <i>400'</i>
	B737/BBJ	-	-	70xR750 VIS 800 <i>235'</i>		70x1200 <i>235'</i>	120x1100 <i>400'</i>	120x1800 <i>400'</i>


	Дата введения в действие 06.04.2018	
--	--	--

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

RWY	A/c type	ILS CAT 3A	ILS CAT 2	ILS CAT 1			LOC (GS out)	
				FULL	TDZ or CL out	ALS out		ALS out
34L	Falcon	-	-	65xR750 VIS 800 214'		65x1200 214'	115x1300 380'	115x1700 380'
	RRJ95	-	-	65x800 214'		65x1200 214'	115x1300 380'	115x1700 380'
	B737/BBJ	-	-	65xR750 VIS 800 214'		65x1200 214'	115x1300 380'	115x1700 380'
34C	Falcon	-	-	65xR750 VIS 800 206'		65x1200 206'	130x1500 420'	130x1900 420'
	RRJ95	-	-	65x800 206'		65x1200 206'	130x1500 420'	130x1900 420'
	B737/BBJ	-	-	65xR750 VIS 800 206'		65x1200 206'	130x1500 420'	130x1900 420'
34R	Falcon	-	-	60xR550 VIS 800 206'	60xR750 VIS 800 206'	60x1200 206'	130x1200 420'	130x1900 420'
	RRJ95	-	-	60xR550 VIS 800 206'	60xR750 VIS 800 206'	60x1200 206'	130x1200 420'	130x1900 420'
	B737/BBJ	-	-	60xR550 VIS 800 206'	60xR750 VIS 800 206'	60x1200 206'	130x1200 420'	130x1900 420'

RWY	A/c type	RNAV (GNSS) LNAV/VNAV		RNAV (GNSS) LNAV		VOR or NDB or Lctr	
			ALS out		ALS out		ALS out
16L	Falcon	150x1500 500'	150x2300 500'	155x1500 510'	155x2300 510'	195x2200 650'	195x2400 650'
	RRJ95	150x1500 500'	150x2300 500'	155x1500 510'	155x2300 510'	195x2200 650'	195x2400 650'
	B737/BBJ	150x1500 500'	150x2300 500'	155x1500 510'	155x2300 510'	195x2200 650'	195x2400 650'
16C	Falcon	-	-	150x1800 500'	150x2300 500'	-	-
	RRJ95	-	-	150x1800 500'	150x2300 500'	-	-
	B737/BBJ	-	-	150x1800 500'	150x2300 500'	-	-
16R	Falcon	95xR750 VIS 800 320'	95x1400 320'	125x1200 420'	125x1900 420'	120x1200 400'	120x1800 400'
	RRJ95	100x1500 335'	100x1500 335'	125x1500 420'	125x1900 420'	120x1200 400'	120x1800 400'
	B737/BBJ	95xR750 VIS 800 320'	95x1400 320'	125x1200 420'	125x1900 420'	120x1200 400'	120x1800 400'


	Дата введения в действие 06.04.2018	
--	--	--

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p align="center">Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.О.34.002</p>
---	--	---

RWY	A/c type	RNAV (GNSS) LNAV/VNAV		RNAV (GNSS) LNAV		VOR or NDB or Lctr	
			ALS out		ALS out		ALS out
34L	Falcon	-	-	125x1500 410'	125x1900 410'	150x1800 500'	150x2300 500'
	RRJ95	-	-	125x1500 410'	125x1900 410'	150x1800 500'	150x2300 500'
	B737/BBJ	-	-	125x1500 410'	125x1900 410'	150x1800 500'	150x2300 500'
34C	Falcon	-	-	145x1800 480'	145x2200 480'	-	-
	RRJ95	-	-	145x1800 480'	145x2200 480'	-	-
	B737/BBJ	-	-	145x1800 480'	145x2200 480'	-	-
34R	Falcon	115x1000 380'	115x1700 380'	150x1500 490'	150x2300 490'	-	-
	RRJ95	115x1500 380'	115x1700 380'	150x1500 490'	150x2300 490'	-	-
	B737/BBJ	115x1000 380'	115x1700 380'	150x1500 490'	150x2300 490'	-	-
07 VOR app	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	-	-	-	120x1600 400'	120x1800 400'
07 Lctr app	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	-	-	-	135x1800 450'	135x2000 450'
25	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	-	-	-	170x1800 550'	170x2400 550'

RWY	A/c type	CIRCLE-TO-LAND		
		MDA (H)	CEIL	VIS
All RWYs	Falcon	900' (270m)	(1220') (370m)	2400
	RRJ95	900' (270m)	(1220') (370m)	3000
	B737/BBJ	900' (270m)	(1220') (370m)	3600

	Дата введения в действие 06.04.2018	
--	--	--

	<p align="center">Руководство по производству полетов</p> <p align="center">Часть С Глава 3 Приложение</p> <p>Эксплуатационные минимумы каждого из аэродромов, которые предполагается использовать в качестве аэродромов намеченной посадки или запасных аэродромов</p>	<p align="center">Пер. № 2.O.34.002</p>
---	---	---

TAKE-OFF MINIMUMS

RWY	A/c type	With Runway Centerline Lights (CL) and Runway Lights (RL)	Without Runway Centerline Lights (CL) with Runway Lights (RL)		Runway Centerline Marking (RCLM) without CL & RL	
			DAY	NIGHT (Runway End Identifier Lights are Needed)	DAY	NIGHT
07/25 16L/34R 16R/34L	Falcon RRJ95 B737/BBJ	150	300	300	400	-
16C/34C	Falcon RRJ95 B737/BBJ	-	300	300	400	-

	Дата введения в действие 06.04.2018	
--	--	--